

TMAG

M A T E X P O

WINNER INNOVATION AWARD 2007

Tramac Benelux sa

Hydraulische magneten Voor graafmachines vanaf 5 ton!

Naast de klassieke magneet met opbouw van een vaste installatie op de graafmachine, bieden wij een polyvalente en compacte oplossing aan voor het gebruik van een magneet op diverse graafmachines, zonder elektrische voorziening! Deze unit wordt hydraulisch aangesloten met slechts 2 slangen (hamer- of grijperleiding) waarbij slechts een 50-tal liters vereist zijn.



Hierdoor kan éénzelfde toestel zowel op kleinere als grotere machines ingezet worden. Door het werken met een ketting, is de inzetbaarheid compleet: éénzelfde toestel voor al uw graafmachines! Geen problemen meer met elektrische kabels of verhuis van graafmachines met vaste magneten!

Het magnetisch vermogen wordt opgewekt door een hydraulische generator, waarbij alle onderdelen goed beschermd op de magneet zitten weggewerkt. De thermische en hydraulische beveiligingen (overflow en overdruk) maken dit toestel uniek in zijn soort.

TECHNISCHE KENMERKEN	EENHEID	TMAG 700	TMAG 900	TMAG 1200	TMAG 1500
DIAMETER	mm	720	950	1250	1450
WERKDRUK CONTINU minimum	bar	210	210	210	210
OLIEDEBIET CONTINU minimum	l/min	18	32	48	54
MAX. OLIEDRUK	bar	350	350	350	350
MAX. DRUK IN RETOUR	bar	10	10	10	10
HYDRAULISCHE GENERATOR	kW	3,5	6	10	12
COIL VERMOGEN 220 VDC	kW	3	4,9	9	10
HOOGTE	cm	481	661	676	-
GEWICHT	kg	350	850	1500	3000

Teneinde permanent te verbeteren, behoudt de fabrikant zich het recht om zonder voorafgaandelijke mededeling kenmerken te wijzigen.



N.V. TRAMAC BENELUX

Avenue de l'Energie, 11 B - 4432 ALLEUR
Tel. : 04.263.99.84 Fax : 04.263.99.85
www.tramac.be tramac@tramac.be